

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 21.08.2012

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Nr.

**Hohlraum-Versiegelung Protect
transparent L254 1I**

6620 6058

1. Eigenschaften:

Förch Hohlraum-Versiegelung Protect ist ein thixotropes Korrosionsschutzmittel mit ausgezeichneten Filmbildeigenschaften sowohl an offenen Oberflächen als auch in Hohlräumen. Das Produkt basiert auf synthetischen Wachsen, Korrosionsschutzmitteln und Testbenzin. Nach dem Verdunsten des Lösemittels bleibt ein transparent/leicht beiger, hydrophober Wachsfilm mit einem ausgezeichneten Korrosionsschutz zurück.

2. Anwendung:

Förch Hohlraum-Versiegelung Protect wurde für den Einsatz in geschlossenen Hohlräumen, Türen und anderen Teilen von Fahrzeugen entwickelt. Es ist besonders geeignet für Lkw- und Bushersteller im Reparaturmarkt.

Förch Hohlraum-Versiegelung Protect ist ebenso geeignet für die Anwendung auf unbehandelten Teilen, die eingelagert oder unter sehr korrosiven Wetterbedingungen gelagert werden.

3. Verarbeitung:

Förch Hohlraum-Versiegelung Protect wird mit manuellen oder halbautomatischen Verarbeitungsgeräten aufgetragen und ist für den Einsatz in Druckluft- und Airlessgeräten geeignet.

4. Technische Daten:

<u>Eigenschaften</u>	<u>Wert</u>	<u>Methode</u>
Farbe:	transparent / beige	
Filmtyp:	weich, wachstartig	
Dichte bei 23°C:	860 kg/m ³	DAM 4:1
Viskosität bei 23°C, DIN 4:	18 sec.	DAM 5:1
Festkörper:	53 %	DAM 2:4
Flammpunkt:	40°C	DAM 7:4
Aromatenanteil im Lösungsmittel	< 1 %	
Empfohlene Schichtstärke	40 µm	
Trockenzeit:	2 Stunden	
Kältebeständig:	-40°C	SAE J400
Einfluß auf den Lack:	kein	SS 186011
Reinigung:	Testbenzin	
Hitzeresistenz:	> 90°C	SS 186035
Salzprühtest:	> 1000 Stunden	DAM 39:1
Penetration:	> 30 mm	DAM 33:2
Verbrauch/m ² :	80 ml	
Verarbeitungstemperatur:	+15°C - + 30°C	
Empfohlener Arbeitsdruck:	3 – 4 bar	
Haltbarkeit:	ungeöffnet mind. 2 Jahre haltbar.	

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine



anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.